

# BC230 HOLZHÄCKSLER



## DREHKRANZ | ZUGDEICHSEL optional

- Drehung 180°
- 7 verschiedene Positionen
- Flexible Bestückung
- Erhöhte Sicherheit
- Höhenverstellbare Zugdeichsel



## ECOIDLE™- MOTORSTEUERUNG

- Reduziert Kraftstoffverbrauch
- Vermindert Lärmpegel | Verschleiß
- Motordrehzahl einstellbar | wird
- bei Inaktivität automatisch gesenkt
- Minimierter Emission-Ausstoß



## SMARTFEED

- Überwacht | steuert Motordrehzahl
- Stoppt bei Bedarf Einzugwalzen
- Verhindert Materialstau
- Kontinuierliche Verarbeitung
- Steigert Produktivität



## EINZUGWALZEN

- XL | optimal versetzt
- Einzug-Öffnung 23 x 35,5 cm
- Maximale Kapazität bei
- der Bestückung
- Schnelle Verarbeitung



## GARANTIE - MODULE

- 1 Jahr Vollgarantie inklusive
- bis 5 Jahre / max. 5000 h erweiterbar
- Standard 3 Jahre Ersatzteil-Garantie
- Wartungspakete optional
- Individuelle Serviceverträge



## STARKE LEISTUNG

- Caterpillar Dieselmotor C2.2
- 55 kW / 74 PS
- Emission-Anforderung Stufe V
- 10 PS Extrapower am Holz
- Zuverlässigkeit bei höchster Leistung

# BC230 HOLZHÄCKSLER

## ALLGEMEINE GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Gewicht: 2.150 kg

Länge (Transport): 384 cm

Breite: 190 cm

Höhe: 262 cm

Einzugsöffnung – Breite: 35,5 cm

Einzugsöffnung – Höhe: 23 cm

## MOTOR

Marke und Modell: Cat 2.2 Diesel (Stufe V)

Leistung: 55kW (74 PS)

Max. Drehmoment: 270 Nm

Anzahl der Zylinder: 4

Geräuschpegel: 126 dB(a)

## FÜLLVERMÖGEN

Kraftstofftank: 52 L

Hydrauliktank: 26 L

## AUSWURFSYSTEM

Auswurfhöhe: 250 cm

Rotation Auswurf: 270 Grad

## FAHRWERK

Achse: Torsionsachse Knott 3000 kg

Auflaufbremse: Knott KRV30-B

Reifen: 225R15C

## SCHNEIDWERK

Gewicht: 153 kg

Durchmesser: 76 cm

Drehzahl: 1.365 U/min

Messer: 2, A8 Stahl

## EINZUGSSYSTEM

Anzahl der Einzugswalzen: 2

Durchmesser der oberen/unteren Einzugswalze: 40 cm/26 cm

Ausrichtung: Versetzt horizontal

Spannkraft: 494 kg

## EINZUGSTISCH

Breite: 125 cm

Abstand von der Mitte Einzugswalze zum Tischende: 160 cm

Bodenhöhe: 77 cm

## OPTIONEN

Sonderlackierung

Confidence Plus (Garantieverlängerung)

höhenverstellbare Zugdeichsel mit Auflaufbremse

Ersatzrad

