D23x30DR S3 NAVIGATOR® HORIZONTALSPÜLBOHRANLAGE





OPTIONALE KOMFORTKABINE. Die Kabine im Baggerstil mit Heizung und Klimaanlage bietet Bedienerkomfort.



SEIN GEWICHT WERT. Mit einem Gewicht von 7.666 kg trägt das Leichtgewicht-Design dazu bei, dass Ihre Baustelle intakt bleibt, indem es die Beeinträchtigung von Gehwegen, umliegenden Geländen und Landschaften mindert.



LEISE ROCKEN. In Anlehnung an die zuverlässige S3-Geräuschreduktion hat die D23x30DR S3 einen Schalldruck am Ohr von 80,3 dB(A), und trägt zum Bedienerkomfort sowie einer leiseren Arbeitsumgebung bei, wodurch die Lärmbelästigung für Anwohner in stark bewohnten Gebieten minimal gehalten wird.



PREMIUM-POWER. Ein 100 PS (75 kW) starker Deutz TCD3.6L4-Motor treibt die D23x30DR S3 zu Höchstleistungen an, während eine Schub-/Rückzugskraft von 106,8 kN (24.000 lb) in Kombination mit einem Drehmoment von 4.067,5 Nm helfen, in schwierigem Boden zu bohren.



VERTRAUTE FUNKTIONEN. Aufbauend auf der bekannten Bedienung der S3-Palette kombiniert mit den neuesten Fortschritten in der Doppelgestänge-Technologie, bietet die D23x30DR S3 ein vertrautes Bedienerlebnis, was den Mannschaften den Übergang zum Felsbohren von einer Einzelgestänge-Maschine erleichtert und mit Präzision und Kraft in schwierigen Geländen das hinein und heraus zu gelangen erleichtert.



STARKE WERKZEUGE. Mit der 2-Grad-Krümmung im vorderen Teil des Werkzeugs bietet der neue schmierbare RH10-Bohrkopf eine reaktionsschnelle Lenkung für präzise Installationen.



DO MORE.

Vermeer







D23x30dr S3 NAVIGATOR® HORIZONTALSPÜLBOHRANLAGE

ALLGEMEINE GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Transportlänge: 627,4 cm Betriebslänge: 706,1 cm Transportbreite: 141 cm Arbeitsbreite: 215,9 cm

Transporthöhe: 222,3 cm Arbeitshöhe: 275,3 cm Gewicht: 7.666 kg

Aufstellwinkel: 17,5° Eintrittswinkel: 17,5°

MOTOR

Marke und Modell: Deutz TCD3.6L4

Kraftstoffart: Diesel

Maximale Motordrehzahl: 2000 U/min Bruttoleistung: 100 PS (75 kW)

Motoraufladung: Turbo

Emissionsklasse: Tier 4F/Stufe V Maximaler

Emissionsklasse: Tier 4F/Stufe V

BETRIEB

Schubkraft: 24.000 lb (106,8 kN) Rückzug: 106,8 kN (24.000 lb)

Schlittengeschwindigkeit bei maximaler Motordrehzahl: 53,3~m/min Spindeldrehmoment bei maximaler Motordrehzahl: 4.068~Nm

Spindeldrehzahl bei maximaler Motordrehzahl: 200 U/min

Spindeldrehmoment an der Innenstange: 1.084,8 Nm

 $Spindeldrehzahl\ innere\ Stange\ bei\ maximaler\ Motordrehzahl:$

260 U/min

Min. Bohrungsdurchmesser: 5,5 Zoll (13,9 cm)

Max. Geschwindigkeit des Fahrantriebs bei maximaler Motordrehzahl

(vor): 5,6 kmh

Geräuschpegel am Ohr des Fahrers: 80,3 dB(A)

FLÜSSIGKEITSMENGEN

Kraftstofftank: 132,3 l

AdBlue: 20 I

BOHRSPÜLUNGSSYSTEM

Maximaler Durchfluss: 132,3 lpm

Maximaler Druck: 73,6 bar

AUSSTATTUNG

Stangen Lösevorrichtung: Standard-Hydraulische Klemmung

Scheinwerfer: Standard
Durchflussanzeige: Standard
Verankerungssystem: Standard
Strom Warneinrichtung: Standard

Fernabschaltung Hydraulik: Serienmäßig

DOPPEL-BOHRGESTÄNGE

Minimaler Biegeradius: 44 m Stangenkapazität an Bord: 91 m

Bohrstangenlänge: 3 m

Bohrgestänge (innen) - Typ: Sechskantverbindung

Bohrgestänge (innen) - Hülsendurchmesser: 4,1 cm (1,6 Zoll)

Bohrgestänge (innen) - Rohrdurchmesser: 2,5 cm (1 Zoll)

Bohrstange (innen) - Gewicht: 12,3 kg

Bohrstange (außen) - Typ: Firestick - #675 R & R

Bohrstange (außen) - Verbindungsdurchmesser: 7 cm

Bohrstange (außen) - Rohrdurchmesser: 6 cm

Bohrstange (außen) - Gewicht: 34,1 kg

Bohrstange (außen) - Innendurchmesser: 3 cm (1.33 Zoll)

OPTIONALE KABINE

Gewicht mit Kabine: 6.885 kg Breite mit Kabine: 183 cm Höhe mit Kabine: 238 cm

Heizung/Klimaanlage

Radio

Verstellbarer Sitz

