

MR1000

MISCHER & BOHRSUSPENSIONS-AUFBEREITER



EFFIZIENTE AUFBEREITUNG

- Siebe | pneumatisches Schnellwechselsystem
- Füllstand-Regelung | autonom
- Grubenpumpe | automatisch gesteuert
- Maschinensteuerung | Selbsterklärend
- Einsparung von Arbeitszeit



HOHE STANDZEITEN

- Hochwertige | Komponente
- Umwälzpumpe | Magnum Magnachrome
- Robuste Konstruktion
- Verschleißfeste Bauteile
- Modularer Aufbau



BOHRSUSPENSIONS-AUFBEREITUNG

- Hervorragende Separationswerte
- Hydrozyklonen 12,4 - Zoll | Lange Version
- Extra-Große-Siebfläche
- Leistungsstarke Rütteltechnik
- Pumpen | Zwei-Kreislauf-System



MISCHLEISTUNG

- Einzugstarker Saugschlauch
- Spezielle Venturi Düse | Große Öffnung
- Polymere | Schnelles Einfüllen
- Rührwerk | Kraftvoll 2,2 kW
- Optimales Mischen



TRANSPORT & SCHNELLER AUFBAU

- Standard-ISO-Container-Maße
- Alle Module kompakt im Innern verstaubar
- Inkl. Rüttelmodul | Installation am Zielort
- Hochheben + Vierteldrehung
- Modularer Aufbau



HAKENLIFT-SYSTEM

- Höhenverstellbar mit
- Niedrigen Rollen oder
- Hohen Rollen
- Je nach Transportanforderung
- LKW | Großbehälter-Transporter

MR1000 MISCHER & BOHRSUSPENSIONS-AUFBEREITER

TRANSPORTMODUS

Gewicht Leerzustand: 11.700 kg

Rüttel-Modul: 2,900 kg

Länge: 6.5 m

Breite: 2.5 m

Höhe: 2.7 m

ARBEITSMODUS

Länge: 6.8 m

Breite: 4.0 m

Höhe: 4.9 m

SPÜLUNGSTANK

Tankkapazität: 23 m³

Bohrsuspension/ aktives Volumen: 18 m³

BOHRSUSPENSION-AUFBEREITUNG

Verarbeitungs-Kapazität: 1000 l/min

Feststoffabscheidung: Bis zu 30 t/h

Rüttler: Extra-Große-Siebfläche

Grobabscheidungs-Deck: 2,16 m² Polyurethan-Siebe

Primärdeck: 2,2 m² Drahtgitter-Siebe

Filter: 2 Hydrozyklone - 12, 4 Zoll I Lange Version

PUMPEN

Umwälzpumpe: 3000 l/min 37 kW Mission Magnachrome mit Gleitringdichtung

Förderpumpe: 2500 l/min 22 kW Mission Magnum mit Gleitringdichtung

ELEKTRISCHE LEISTUNG

Stromanschluss: 400 Ampere Powerlock-Anschlüsse

Empfohlenes Aggregat: 150 kVA, 400 V, 50 Hz

HAUPTMERKMALE

Erndungsklemme: Serienmäßig

Elektrischer Überspannungsschutz: Serienmäßig

Automatische Motorüberwachung: Serienmäßig

4 - 6 Zoll-Kardan-Kupplungen: Serienmäßig

Rüttel-Deck I Winkel Pneumatisch einstellbar: Serienmäßig

Saug-Mischsystem: Serienmäßig

Anschluss für Grubenpumpe: Serienmäßig

Integrierte Siebe: Serienmäßig

Schaltschrank aus rostfreiem Stahl: Serienmäßig

IP68 LED-Arbeitsleuchte I Spritzwasser geschützt: Optional

Zusätzliche Stromanschlüsse 230 V + 380 V: Optional

Fernsteuerung I Umschaltventil: Optional

Hakenarm-Containerlader I verstellbar: Optional

Grubenpumpe: 1000 l/min 5,5 kW

Kabel- und Schlauchpakete: Optional

Automatische Füllstandskontrolle: Vollautomatischer Betrieb möglich!

