

# PTX44

## PFLUG/FRÄSE



**MAXIMALE PRODUKTIVITÄT.** Zur Installation von Bewässerungs- und Versorgungsanlagen ist die vielseitige PTX44 Pflug/ Fräse mit einer Pflugtiefe von bis zu 61 cm, einer Frästiefe von bis zu 106,7 cm und einer Fräsbreite von 15,2 cm ausgestattet.



**KNICKGELENKAUSFÜHRUNG.** Mittels Knickgelenkausführung bietet die PTX44 eine verbesserte Manövrierbarkeit in beengten Räumen und eine ausgezeichnete Leistung bei Betrieb in unebenem Gelände.



**KOMFORTABLE STEUERUNG.** Die präzise, einfache und ruhige Steuerung zahlt sich bei längeren Verlegungen von Fiberglas-, Gas- und Elektroleitungen in einem erhöhten Bedienkomfort aus.



**OPTIMIERTE LEISTUNG.** Zur Leistungssteigerung und für den Bedienkomfort bei Langstreckenverlegungen kann der Bediener die Kriechganggeschwindigkeit voreinstellen.



**ÜBERSICHTLICH.** Der Bedienstand befindet sich direkt über dem Knickgelenk der Maschine und bietet dem Bediener hervorragende Sicht auf das Arbeitsumfeld.



**LEICHTER SERVICE.** Für den Zugang zu allen Service- und Wartungspunkten sind keine Schutzabdeckungen zu entfernen. Sämtliche Arbeiten lassen sich dadurch effizienter und schneller durchführen.

# PTX44 PFLUG/FRÄSE

## ALLGEMEINE GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

<b>Gewicht (Traktor, 66 cm Reifen):</b>	1333,6 kg
<b>Gewicht (Traktor, 58,4 cm Doppelbereifung):</b>	1446,1 kg
<b>Gewicht (Traktor, Raupen):</b>	1741,7 kg
<b>Länge (Traktor, Reifen):</b>	215,4 cm
<b>Länge (Traktor, Raupen):</b>	235,7 cm
<b>Breite (Traktor, 66 cm Reifen):</b>	121,9 cm
<b>Breite (Traktor, 58,4 cm Doppelbereifung):</b>	152,4 cm
<b>Breite (Traktor, Raupen):</b>	113 cm
<b>Höhe (Traktor, 66 cm Reifen):</b>	227,3 cm
<b>Höhe (Traktor, 58,4 cm Doppelbereifung):</b>	223,5 cm
<b>Höhe (Traktor, Raupen):</b>	224,7 cm
<b>Überrollschutzkonstruktion (2-Bügel, ROPS):</b>	2948,4 kg
<b>Spurbreite (Traktor, 66 cm Reifen):</b>	91,4 cm
<b>Spurbreite (Traktor, 58,4 cm Doppelbereifung):</b>	99,1 cm
<b>Spurbreite (Traktor, Raupen):</b>	82 cm
<b>Bodenfreiheit (Traktor, 66 cm Reifen):</b>	18,8 cm
<b>Bodenfreiheit (Traktor, 58,4 cm Doppelbereifung):</b>	16,3 cm
<b>Bodenfreiheit (Traktor, Raupen):</b>	17,4 cm
<b>Radstand (Achsmittellinie):</b>	121,9 cm

## MOTOR

<b>Typ:</b>	Kubota WG1605
<b>Leistung:</b>	34,9 kW (46,8 PS)
<b>Max Drehmoment:</b>	120,3 Nm
<b>Kühlmethode:</b>	flüssig
<b>Kraftstofftyp:</b>	Benzin
<b>EPA Bescheinigungsfamilie:</b>	EPA Stufe 3 und CARB LSI

## FÜLLVERMÖGEN

<b>Kraftstofftank:</b>	45,4 l
<b>Hydrauliktank:</b>	34,1 l
<b>Hydrauliksystem:</b>	41,6 l
<b>Kühlmittel:</b>	4,7 l

## FAHRANTRIEB - GUMMIREIFEN OPTION 1

<b>Max. Transportgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	4,3 km/h
<b>Max. Kriechgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	43,6 m/min
<b>Reifengröße:</b>	66 cm x 30,5 cm

## FAHRANTRIEB - GUMMIREIFEN OPTION 2

<b>Max. Transportgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	3,9 km/h
<b>Max. Kriechgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	38,7 m/min
<b>Reifengröße:</b>	58,4 cm x 26,7 cm Doppelbereifung

## FAHRANTRIEB - RAUPEN

<b>Max. Transportgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	3,9 km/h
<b>Max. Kriechgeschwindigkeit (Vorwärts/Rückwärts):</b>	38,7 m/min
<b>Raupenbreite:</b>	27,4 cm

## ACHSOPTIONEN

<b>Achsentyp:</b>	planetarisch
<b>Äußerer Wendekreis (66 cm Reifen):</b>	5,8 m
<b>Äußerer Wendekreis (58,4 cm Doppelbereifung):</b>	6,1 m
<b>Äußerer Wendekreis (Raupen):</b>	5,7 m
<b>Betriebsbremse:</b>	Hydrostatisch
<b>Parkbremse:</b>	Trommel

Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen; Verbesserungen vorzunehmen; oder die Herstellung zu jeder Zeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung. Es kann optionales Zubehör oder Zubehörkomponenten abgebildet sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vermeer-Händler bezüglich detaillierter Informationen und Spezifikationen. Vermeer, Vermeer-Logo und Equipped to Do More sind Marken von Vermeer Manufacturing Company in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

© 2023 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



EQUIPPED TO  
DO MORE.