




Látogasson el a [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) oldalra, hogy megkeresse a lakó- vagy székhelye szerint illetékes Vermeer márkakereskedőt.

A kölcsönző munkatársa vagy szakembere **elmagyarázza** Önnek az összes itt található **üzemeltetési lépést és biztonsági gyakorlatot, mielőtt használatba venné** ezt az ágaprító gépet.



**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használja, és ne is próbálja meg működtetni a gépet, amíg meg nem érti annak megfelelő és biztonságos működési módját. Olvassa el a Kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzéseket. Ezek mellett a kölcsönzőben egy videó is rendelkezésre áll, amely a Vermeer ágaprító gép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos abban, hogy megértette a gép üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági üzenetek vagy információk tartalmát, további információkért kérdezze meg a kölcsönző munkatársát vagy szakemberét.

**RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:** A Vermeer BC230XL ágaprító gépet kizárólag olyan szerves anyagok aprítására tervezték, mint a fa, fakéreg, vastagabb ágak, gallyak és aljnövényzet.

### ÜZEMELTETÉSI LÉPÉSEK

#### 1. Az ágaprító szállítása:

- A járműnek képesnek kell lennie 1973 kg vontatására, és rendelkeznie kell csatlakozókkal a szakadókötél és a közúti világítás számára.
- Hajtsa fel és reteszelve az adagolóasztalt. Fordítsa el a vontató jármű felé és rögzítse a kifúvócsövet. Húzza fel az első és a hátsó támasztólábakat, engedje ki a rögzítőféket.
- Ha a gépet az opcionális forgóasztallal szerelték, forgassa az asztalt a gép mögé és ott rögzítse.

#### 2. Az ágaprító üzembe helyezése:

- A gépet akadálymentes területen állítsa fel. **SOHA** ne állítsa a gépet nyereség vagy kivágás alatt álló fára.
- A gépet hagyja a vontató járműhöz csatlakoztatva **VAGY** húzza be a rögzítőféket, szerelje fel mindkét támasztólábát, és helyezzen éket mindkét kerék mögé.
- Gondoskodjon arról, hogy az adagolóasztal talajtól mért távolsága legalább 61 cm legyen. Viselje a megfelelő egyéni védőfelszerelést.
- Fordítsa el és rögzítse a kifúvócsövet úgy, hogy az a munkaterülettel ellentétes irányba fújja a forgácsot. Ha a gépet az opcionális forgóasztallal szerelték, forgassa azt oldalra és rögzítse ott.

#### 3. Az ágaprító beindítása:

- Kapcsolja ki a "Vágótárcsát" és tegye a "Felső adagolásszabályozó kart" a középső "STOP" állásba.
- Indítsa be és hagyja bemelegedni a motort.
- A "Vágótárcsát" lassan kapcsolja be, hogy elkerülje a motor lefulladását.
- Állítsa a "Gázszabályozót" maximális motorfordulatszámra.
- Húzza a "Felső adagolásszabályozó kart" az "ELŐREFELÉ" állásba, és mindkét oldalon nyomja meg a "Visszaállítás/Pillanatkapcsoló" gombot a gép hátsó részén. Az adagolóhengerek "ELŐREFELÉ" forogni kezdenek, hogy behúzzák az anyagot az aprítóba.

**Megjegyzés:** Amennyiben a motor fordulatszáma az aprító túlterhelése miatt egy kiválasztott érték alá csökken, a SmartFeed egy pillanatra visszafelé forgatja, majd megállítja az adagolóhengereket. Az adagolóhengerek automatikusan újraindulnak, ha a motor ismét maximális fordulatszámon jár.

#### 4. Tippek az ágaprító gépbe történő adagoláshoz:

- Annak veszélyét csökkentendő, hogy a gép berántsa Önt:
  - Az adagolást az adagolóasztal oldala felől végezze, **SOHA** ne álljon egyenesen az asztal mögé. Először a faág vagy gally vastagabb végét helyezze be az aprítógépbe.
  - Ha kesztyűt visel, annak szorosan kell illeszkednie a csuklóra. **SOHA** ne viseljen bő szárú kesztyűt.
  - Maradjon távol a forgásban lévő adagolóhengerektől. **SOHA** ne másszon fel az adagolóasztalra.
  - Használjon fából készült tárgyat a gallyak, vagy apró, rövid anyagok adagolóhengerek közé nyomásához. **SOHA** ne nyomja az aprítandó anyagot kézzel, lábbal, gereblyével, lapáttal, vagy más, nem fából készült tárggyal.
- Az anyag okozta ütés kockázatának csökkentése érdekében az adagolás megkezdése után azonnal engedje el az ágot, majd forduljon el a géptől.

#### 5. Az ágaprítóba történő adagolás leállítása:

- Nyomja a "Felső adagolásszabályozó kart" a gép eleje felé a középső "STOP" állásba **vagy**, húzza a "Felső adagolásszabályozó kart" a gép hátulja felé az "E-Stop" állásba **vagy**, nyomja az "Alsó adagolás-leállító kart" vagy az "Oldalsó adagolás-leállító kart" a gép eleje felé.

#### 6. Az eltömődést okozó anyag eltávolítása:

- Ha az adagolóhengerek eltömődnek vagy leállnak, nyomja a "Felső szabályozókart" "VISSZAFELÉ" adagolás állásba. Helyezze fel másképpen, vagy vágja el a túlméretes anyagot, majd ismét adagolja be az aprítóba.
- Ha a vágótárcsa vagy a kifúvócső eltömődik, hajtsa végre a mellékelt kezelői kézikönyvben található "Leállítási eljárást". Ezután kövesse a tárcsa vagy a kifúvócső eltömődésének megszüntetésére vonatkozó utasításokat.

#### 7. A lefulladt gép újraindítása:

- Állítsa a "Felső szabályozókart" a középső "STOP" állásba.
- Kapcsolja ki a "Vágótárcsát," állítsa vissza a motor "Gázszabályozóját" alapjárati, és indítsa újra a motort.
- Növelje a motor fordulatszámát a maximális értékig, majd a "Felső szabályozókar" segítségével járassa ki visszafelé az anyagot az adagolóhengerekből.
- Állítsa vissza a motor "Gázszabályozóját" alapjárati, kapcsolja be a "Vágótárcsát," növelje a motor fordulatszámát a maximális értékig, és ismét kezdje meg adagolni az anyagot a gépbe.

#### 8. Leállítási eljárás:

- Állítsa a "Felső szabályozókart" a középső "STOP" állásba.
  - Állítsa vissza a motor "Gázszabályozóját" alapjárati, kapcsolja ki a "Vágótárcsát," állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
  - Várjon, amíg a vágótárcsa megáll. Ellenőrizze a vágótárcsa házában első nyílásain keresztül, hogy a vágótárcsa megállt.
- FONTOS:** A vágótárcsa egy rövid ideig még tovább forog azután, hogy a motor leállt.

A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Vegye fel az illetékes részlegünkkel a kapcsolatot a következő címen: [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## A biztonsági gyakorlatokat lásd a másik oldalon



A kölcsönző munkatársa vagy szakembere **elmagyarázza** Önnek az összes itt található **biztonsági gyakorlatot és üzemeltetési lépést, mielőtt használatba venné** ezt az ágaprító gépet.

### **BIZTONSÁGI GYAKORLATOK**

Alább található a kiválasztott biztonsági üzenetek. További biztonsági információk találhatóak a gépen lévő biztonsági jeleken és a géphez tartozó kezelői kézikönyvben. A kölcsönzőben egy videó is rendelkezésre áll, amely a Vermeer ágaprító gép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be.



**FIGYELMEZTETÉS!** Üzemeltetés során a munkaterülettől és a géptől távol kell tartani a kíváncsiskodókat és a védelem nélküli dolgozókat.




**VESZÉLY:** Az ágak beakadhatnak a ruházatba. A hengerek vagy kések gyorsabban megragadhatják és behúzzhatják Önt a gépbe, mint ahogy képes elengedni az ágot. Ez vágási sérülést vagy halált okozhat.



- Az aprítandó anyagokat az adagolóasztal oldaláról helyezze be.



- Először az ág vastagabb végét adagolja a gépbe.



- Ha kesztyűt visel, annak szorosan kell illeszkednie a csuklóra.



- Rövid anyagok adagolóhengerek közé történő betolásához használjon valamilyen fadarabot.




- Soha ne másszon fel az adagolóasztalra.



- Maradjon távol a forgásban levő adagolóhengerektől és késektől.




**VESZÉLY:** A vágószerszám házában forgó kések a kéz csonkolásos sérülését okozhatják. A kirepülő tárgyak megüthetik Önt.



- Állítsa le a motort és várja meg, amíg a tárcsa megáll.

- Ezután nyissa ki a vágószerszám házán található szerelőnyílás fedelét.



**FIGYELMEZTETÉS!** A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.



**FIGYELMEZTETÉS!** Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonságtechnikai utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben részletezett célokra szabad használni.

**Az üzemeltetés lépéseit lásd a másik oldalon**