




Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere **va explica** fiecare dintre următoarele faze ale exploatării și practicile de siguranță înainte ca dvs. să utilizați acest tocător de arboret.



AVERTIZARE: Nu utilizați și nu încercați să exploatați mașina până nu ați înțeles exploatarea corectă și măsurile de siguranță la utilizarea mașinii. Citiți manualul de exploatare. Citiți semnele de siguranță prinse pe mașină. În plus, la centrul de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea tocătorului de arboret Vermeer și măsurile de siguranță respective. Dacă nu sunteți sigur de conținutul sau semnificația mesajelor de siguranță, sau de informațiile privind exploatarea mașinii, cereți detalii suplimentare asociatului sau tehnicianului centrului de închiriere.

DESTINAȚIE: Tocătoarele de arboret Vermeer BC230XL sunt destinate exclusiv utilizării la tocarea de material organic, precum lemn, scoarță de copac, crengi, tufișuri și arbuști.

FAZELE EXPLOATĂRII

1. Transportul tocătorului de arboret:

- Vehiculul trebuie să aibă o capacitate de remorcare de 1.973 kg (2.141 lb), conexiuni pentru brațul cablului de desprindere și lumini de drum.
- Rabateți în sus și blocați masa de alimentare. Rotiți și blocați jgheabul de descărcare îndreptat spre vehiculul de remorcare. Ascundeți cricurile din față și spate, eliberați frâna de parcare.
- Dacă mașina este echipată cu placa rotativă opțională, rotiți și blocați masa de alimentare în spatele mașinii.

2. Pregătirea tocătorului de arboret:

- Pregătiți mașina într-o zonă fără obstacole. Nu instalați **NICIODATĂ** sub un copac în curs de curățare sau tăiere.
- Mențineți mașina prinsă de vehiculul de remorcare **SAU** activați frâna de parcare, instalați ambele cricuri și plasați cale pentru roți în spatele ambelor pneuri.
- Aveți grijă ca înălțimea mesei de alimentare să fie de minim 61 cm (24") deasupra solului. Purtați echipamentul individual de protecție corespunzător.
- Rotiți și blocați jgheabul de descărcare pentru a îndrepta așchiile departe de zona de lucru. Dacă mașina este echipată cu placa rotativă opțională, rotiți lateral masa de alimentare și blocați-o.

3. Punerea în funcțiune a tocătorului de arboret:

- Decuplați „discul de tăiere” și plasați „bara superioară de control al alimentării” în poziția centrală „STOP”.
- Porniți motorul și lăsați-l să se încălzească.
- Cuplați încet „discul de tăiere” pentru a preveni oprirea motorului.
- Treceți „clapeta” la turația maximă a motorului.
- Trageți „bara superioară de control al alimentării” în poziția de alimentare „ÎNAINTE” și împingeți butonul de „resetare/acțiune” de pe fiecare parte spre spatele mașinii. Rolele de alimentare vor începe să se rotească pe „ÎNAINTE” pentru a trage materialul în tocătorul de arboret.
Notă: Când turația motorului scade sub valoarea selectată din cauza intensității tocării, SmartFeed va inversa pentru moment, apoi va opri rolele de alimentare. Rolele de alimentare vor reporni automat când turația motorului revine la turația maximă.

4. Recomandări pentru alimentarea tocătorului de arboret:

- Pentru a reduce riscul de a fi tras în mașină:
 - Alimentați din partea laterală a mesei de alimentare, **NICIODATĂ** direct din spatele ei. Alimentați mai întâi capătul mare al trunchiului sau ramurii în tocător.
 - Dacă purtați mănuși, acestea trebuie să aibă manșete înguste strânse. Nu purtați **NICIODATĂ** mănuși lungi tip manșetă protectoare.
 - Feriți-vă de rolele de alimentare în rotație. Nu vă urcați **NICIODATĂ** pe masa de alimentare.
 - Utilizați un obiect de lemn pentru a împinge crengile sau materialele mici scurte între rolele de alimentare. Nu împingeți **NICIODATĂ** materialul cu mâinile, picioarele, grebla, lopata sau alte obiecte care nu sunt din lemn.
- Pentru a reduce riscul de a fi lovit de material, lăsați imediat din mână creanga după ce începe alimentarea și îndepărtați-vă.

5. Oprirea alimentării tocătorului de arboret:

- Împingeți „bara superioară de control al alimentării” spre partea frontală a mașinii la poziția centrală „STOP” sau, Trageți „bara superioară de control al alimentării” spre spatele mașinii la poziția „E-Stop” sau, Împingeți „bara inferioară de oprire a alimentării” sau „bara laterală de oprire a alimentării” spre partea frontală a mașinii.

6. Îndepărtarea materialului blocat:

- Dacă rolele de alimentare se înfundă sau se blochează, împingeți „bara superioară de control” în poziția de „INVERSARE” a alimentării. Repoziționați sau tăiați materialul supradimensionat și alimentați din nou în tocător.
- Dacă discul de tăiere sau jgheabul de descărcare se blochează, urmați „procedura de oprire” prezentat în manualul de exploatare anexat. Uрмаți apoi instrucțiunile de deblocare a discului sau jgheabului de descărcare.

7. Repornirea mașinii oprite:

- Plasați „bara superioară de control” în poziția centrală „STOP”.
- Decuplați „discul de tăiere” aduceți „clapeta” mașinii la mers în gol și reporniți motorul.
- Măriți turația motorului la maxim și utilizați „bara superioară de control” pentru a întoarce materialul din rolele de alimentare.
- Aduceți „clapeta” motorului la mers în gol, cuplați „discul de tăiere,” măriți turația motorului la maxim și reluați alimentarea materialului.

8. Procedura de oprire:

- Plasați „bara superioară de control” în poziția centrală „STOP”.
- Aduceți „clapeta” motorului la mers în gol, decuplați „discul de tăiere,” opriți motorul și scoateți cheia.
- Așteptați ca discul de tăiere să se oprească. Observați fantele din carcasa discului de tăiere pentru a vă asigura că rotația s-a oprit.
IMPORTANT: Discul de tăiere va continua să se rotească un scurt timp după ce motorul s-a oprit.

Manualul de exploatare și ghidul centrului de închiriere sunt disponibile în alte limbi. Contactați productsafety@vermeer.com.

A se vedea cealaltă parte pentru practici de siguranță



Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării și practicile de siguranță înainte ca dvs. să utilizați acest tocător de arboret.

PRACTICI DE SIGURANȚĂ

Mai jos sunt selectate mesajele de siguranță. Informații suplimentare privind siguranța sunt conținute în semnele de siguranță de pe mașină și în manualul de exploatare anexat mașinii. La acest centru de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea tocătorului de arboret Vermeer și măsurile de siguranță respective.



AVERTIZARE: Îndepărtați de mașină și din zona de lucru toate persoanele străine și muncitorii neprotejați în timpul exploatării.




PERICOL: Crengile pot agăța îmbrăcămintea. Rola sau lamele vă pot apuca și trage mai repede decât vă puteți desprinde de creangă. Pot rezulta accidentări prin tăiere sau deces.



- Alimentați materialul din partea laterală a mesei de alimentare.



- Alimentați mai întâi bază crengii.



- Dacă purtați mănuși, acestea trebuie să aibă manșete înguste strânse.



- Utilizați un obiect de lemn pentru a împinge materialul scurt între rolele de alimentare.




- Nu vă urcați niciodată pe masa de alimentare.



- Feriți-vă de rola de alimentare și de lamele în rotație.




PERICOL: Cuțitele rotative din carcasa discului de tăiere pot tăia mâna. Obiectele aruncate vă pot lovi.



- Opriți motorul și așteptați ca discul să se oprească.

- Deschideți apoi capacul de acces al carcasei discului de tăiere.



AVERTIZARE: Utilizați procedura de oprire explicată în manualul de exploatare înainte de a revizui, curăța, repara sau transporta mașina.



AVERTIZARE: Nerespectarea oricăroră dintre instrucțiunile de siguranță precedente sau a celor care prezentate pe mașină sau în manualul de exploatare poate cauza accidentări grave sau deces. Această mașină trebuie utilizată numai în scopurile pentru care a fost destinată conform explicațiilor din manualul de exploatare.

A se vedea cealaltă parte pentru fazele exploatării